



McCulloch CS 450 ELITE

45 cc motorsag for å få selv de tøffeste jobbene gjort. En kraftig og fullt utstyrt all-round sag for brukere som verdsetter profesjonelle kvaliteter. OxyPower motoren gir mer kraft, lavere utslipp og lavere drivstofforbruk. Fullt utstyrt med dekompresjonventil, Soft Start, bensinpumpe og drivstoffnivå-vindu. Start / stopp-bryteren er integrert i en kombinert kontroll. Verktøyfri kjedestammer for enklere håndtering. Praktisk vedlikehold, med klips for lett tilgang til filter og tennplugg. Kombiverktøy integrert i det bakre håndtaket.

[Produktark](#)

Utmerkelse(r)

[Vis produktutmerkelse\(r\)](#)



Spesifikasjoner

Motorspesifikasjon

Sylindervolum cm ³	45.7
Volum	2 kW
Maksimum hastighet rpm	9000
Bensintankstørrelse	0.46 l
Tennplugg Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A	

Skjæreutstyr

Kjededeling	.325"
Anbefalt sverdlengde, min-max cm	33-45
Kjedehastighet ved maks ytelse m/s	17.3
Kjedehastighet ved 133 % maksimum motorkrafthastighet	23 m/s
Kjedemål	0.05 "

Smøremiddel

Oljetank	0.3 l
----------	-------

Vibrasjon og lyddata

Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq), fremre/bakre håndtak m/s ²	2.5/2.9
Lydtrykksnivå ved brukerens øre dB(A)	104
Lydeffektnivå, garantert (LWA) dB(A)	116

Totale dimensjoner

Vekt (uten skjæreutstyr)	5.3 kg
--------------------------	--------

Egenskaper



OxyPower

Med OxyPower-motorteknologi får du den ekstra kraften du trenger for å forme naturen - uten å skade den. Denne teknologien gir økt drivstoffeffektivitet, noe som betyr høyere effekt men også 70 % lavere utslipp og 20 % lavere drivstofforbruk.




Soft Start

Gjør det lettere å starte ditt McCulloch-produkt. Reduserer motstanden i startsnoren med opptil 40 %



Integrert kombiverktøy

Kombiverktøyet er integrert i det bakre håndtaket, og er alltid der når du trenger det til vedlikehold.



Verktøyfri kjedestramming

Rask og enkel kjedestramming og montering av sverd og kjede uten verktøy.



Drivstoffpumpe

En manuell pumpe som forsyner forgasseren med drivstoff og gjør det lettere å starte med færre drag.



Kombinerte kontroller

Alle start og stoppkontroller er integrert i ett. Dette gir enklere start og reduserer faren for å oversvømme motoren. Den automatiske retur stopp gjør sagen alltid klar til å starte.



Klips for enkel tilgang

Rask og enkel tilgang til filter og tennplugg med festeklips på sylinderdekselet.



Vindu for drivstoffnivå

Takket være vinduet for drivstoffnivå kan du enkelt se hvor mye drivstoff det er i tanken.



Dekompresjonsventil

Dekompresjonsventilen reduserer anstrengelsen ved oppstart med 50



% ved å redusere kompresjonen i sylindren under oppstart.



Dobbelaktivert kjedebremis

Økt sikkerhet ved aktivering med høyre hånd eller automatisk via tregghet.



Soft grip håndtak

Soft grip håndtak for komfortabelt bruk



Fellingssikter

Merker på håndtaket som gjør det lettere å felle med presisjon.